



COMBIFIX®

Additivo per soluzioni di bagnatura per stampa offset a foglio

8022 19

per acqua con contenuto di idrogeno carbonato fino a 250 mg/l

8022 39

per acqua con contenuto di idrogeno carbonato superiore a 250 mg/l

Applicazione

COMBIFIX® è un prodotto standard formulato per l'uso nell'offset a foglio con qualunque sistema di bagnatura. Con un'aggiunta nei sistemi di bagnatura ad alcol, non sarà necessaria un'aggiunta di isopropanolo superiore all'8 - 10%.

Particolarità

- Riduzione mirata della tensione superficiale.
- Formazione di un film stabile di soluzione di bagnatura.
- Protezione ottimale delle lastre.
- Regolizzazione del pH a 5,0-5,3.
- Certificato come anticorrosivo secondo gli standard vigenti.

Per stabilizzare il grado di pH di tutti i tipi di acqua al livello tecnicamente più favorevole alla stampa compreso tra 5,0 e 5,3, sono disponibili due versioni di COMBIFIX®. In caso di incertezza, il nostro servizio gratuito di analisi dell'acqua vi indicherà il prodotto da utilizzare.

Formulazioni speciali

COMBIFIX 8039 09

Per la stampa di inchiostri metallizzati. Regolarizza il pH ad un valore compreso tra 5,8 e 6,2, per non compromettere l'effetto metallico.

Dosaggio

La concentrazione consigliata per l'uso è pari al 4%.

Etichettatura

Ordinamento Tedesco Sostanze Pericolose : Irritante (Xi)
Scheda tecnica di sicurezza disponibile su richiesta.

Confezionamento

Tanica in plastica da 10 kg
Fusto in plastica da 200 kg
Cisterna in plastica riutilizzabile da 500 kg

Indirizzi di riferimento per suggerimenti ed ulteriori informazioni sono reperibili nel sito www.hubergroup.de

Le presenti Informazioni Tecniche riflettono lo stato attuale delle conoscenze a nostra disposizione e sono finalizzate all'informazione e alla divulgazione di dati utili. Si declina pertanto ogni responsabilità per la loro correttezza. Al fine del miglioramento tecnico, potranno essere apportate modifiche al contenuto del presente documento. Tutti i nomi dei prodotti, i marchi e le aziende che vengono utilizzati in questa scheda tecnica sono marchi registrati.

