



COMBIFIX®-XL

Additivo per soluzioni di bagnatura per stampa offset a foglio

8054 09

per acqua con contenuto di idrogeno carbonata fino a 250 mg/l

8054 19

per acqua con contenuto di idrogeno carbonata superiore a 250 mg/l

8054 89

per acqua da osmosi inversa, indurita con SALINOFIX

Applicazione

COMBIFIX® è formulato per l'uso nell'offset a foglio con sistemi di bagnatura ad alcool ed un'ulteriore aggiunta di isopropanolo compresa tra l'8 e il 10%.

Particolarità

- Riduzione mirata della tensione superficiale.
- Formazione di un film stabile di soluzione di bagnatura.
- Protezione ottimale delle lastre.
- Regolizzazione del pH a 5,0 - 5,3.
- Certificato come anticorrosivo secondo gli standard vigenti.

Per stabilizzare il grado di pH di tutti i tipi di acqua al livello tecnicamente più favorevole alla stampa compreso tra 5,0 e 5,3, sono disponibili tre versioni di COMBIFIX®-XL. In caso di incertezza, il nostro servizio gratuito di analisi dell'acqua vi indicherà il prodotto da utilizzare.

Formulazioni speciali

COMBIFIX®-XL 8098 09 / 8098 19

Con ulteriori sostanze attive volte ad impedire efficacemente la sensibilizzazione dei rulli inchiostriatori.

COMBIFIX®-XL 8115 09 / 8115 19

Con presenza notevolmente superiore di sostanze attive per la protezione delle lastre.

Dosaggio

La concentrazione consigliata per l'uso è pari al 4%.

Etichettatura

Ordinamento Tedesco Sostanze Pericolose: Irritante (Xi)

Scheda tecnica di sicurezza disponibile su richiesta.

Confezionamento

Tanica in plastica da 10 kg

Fusto in plastica da 200 kg

Cisterna in plastica riutilizzabile da 500 kg

Indirizzi di riferimento per suggerimenti ed ulteriori informazioni sono reperibili nel sito www.hubergroup.de

Le presenti Informazioni Tecniche riflettono lo stato attuale delle conoscenze a nostra disposizione e sono finalizzate all'informazione e alla divulgazione di dati utili. Si declina pertanto ogni responsabilità per la loro correttezza. Al fine del miglioramento tecnico, potranno essere apportate modifiche al contenuto del presente documento. Tutti i nomi dei prodotti, i marchi e le aziende che vengono utilizzati in questa scheda tecnica sono marchi registrati.

