



Combifix-MGA

Additivo di Bagnatura per la stampa Offset a foglio

8060 09

Per acqua con un contenuto di
Idrogenocarbonato **fino a 250 mg/l**

8060 19

Per acqua con un contenuto di
idrogenocarbonato **al di sopra di
250 mg/l**

Applicazione

COMBIFIX – MGA è stato messo a punto per l'utilizzo su macchine Offset a foglio con sistema di bagnatura ad alcool. Questo additivo di bagnatura serve per la stampa esterna di imballi per generi alimentari e per altri contenuti sensibili a livello organolettico. Un dosaggio del 4% permette di riportare la quantità di isopropanolo fra l'8 e il 10 %.

Caratteristiche particolari

- Neutro dal punto di vista organolettico
- Minimo potenziale di migrazione
- Veloce pulizia delle parti non stampanti della lastra
- Equilibrio stabile inchiostro/acqua di bagnatura
- Previene l'ossidazione dei rulli d'inchiostro
- Stabilizza il valore pH tra 5,0 e 5,3
- Eccellente protezione delle lastre

Istruzioni per l'utilizzo

Nonostante l'ottima azione tampone di COMBIFIX-MGA, non sempre il pH può essere mantenuto costante tra 5,0 e 5,3 in tutte le qualità di acqua. Per questo motivo sono disponibili due versioni di COMBIFIX – MGA.

In caso di dubbio, è possibile richiedere a MHM di eseguire un'analisi gratuita dell'acqua e farsi consigliare su quale prodotto utilizzare.

Quantità di additivo

La concentrazione consigliata è del 4%

Etichettatura

Secondo le norme delle Sostanze Pericolose: Xi

Secondo le norme delle Sostanze Infiammabili: nessuno

La Scheda di Sicurezza: su richiesta

Confezione

Contenitore di plastica da 10 – 25 – 200 kg

Gli indirizzi da contattare per consulenze e ulteriori informazioni, sono disponibili su www.hubergroup.de.

Le presenti informazioni tecniche riflettono lo stato attuale delle nostre conoscenze. Il loro scopo è quello di fornire istruzioni e consigli. Si declina qualsiasi responsabilità derivante dal contenuto di questa informazione. Con riserva di apportare modifiche dettate dal progresso/sviluppo tecnologico.